



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALD/014 T

**1. Nombre y código de identificación:**

AC22 SURF 35/50 S

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

BECSA, S.A.U.  
Ciudad del Transporte II  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

**3. Uso previsto:**

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

2+

**5. Organismo notificado:**

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica

Nº 1170/CPR/MB.00514

## 6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	$V_{máx.7.0}, V_{mín.4.0}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{mín.4.2}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Sensibilidad al agua	ITSR <sub>80</sub>	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	150 – 190 °C	EN 12697-13
Granulometría	31.5/100, 22.4/97, 16/82, 8/57, 2/31, 0.5/16, 0.25/11, 0.063/5.5	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$VFB_{mín.NR}, VFB_{máx.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Huecos en los áridos minerales	$VMA_{mín.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Valores Marshall para aplicación en aeropuertos	$S_{mín.NR}, S_{máx.NR}, F_{NR}, Q_{mín.NR}$	EN 12697-34
Resistencia a la deformación permanente	$P_{NR}, WTS_{AIR máx 0.07}, PRD_{AIR máx 5.0}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	$Abr_{ANR}$	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 13 de Febrero de 2020



Manuel Montolio Sanfeliu  
Director Asfaltos