



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALD/029

1. Nombre y código de identificación:

BBTM 8B 50/70 M

2. Nombre y dirección del fabricante:

BECSA, S.A.U.
Ciudad del Transporte II
C/ Grecia 31
12006 Castellón

3. Uso previsto:

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5. Organismo notificado:

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica


Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	$V_{gNR}, V_{i11 \text{ a } 15}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{\min.5.0}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Sensibilidad al agua	ITSR ₉₀	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	140 – 180 °C	EN 12697-13
Granulometría	11.2/100, 8/98, 5.6/53, 4/23, 2/20, 0.5/11, 0.063/5.5	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$VFB_{\min.NR}, VFB_{\max.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Huecos en los áridos minerales	$VMA_{\min.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Valores Marshall para aplicación en aeropuertos	$S_{\min.NR}, S_{\max.NR}, F_{NR}, Q_{\min.NR}$	EN 12697-34
Resistencia a la deformación permanente	$P_{NR}, WTS_{AIR NR}, PRD_{AIR NR}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	Abr_{ANR}	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 9 de Diciembre de 2016



Manuel Montolio Sanfelio
Director Asfaltos