



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

MSDV/027 T

1. Nombre y código de identificación:

SMA11 SURF PMB 45/80-65

2. Nombre y dirección del fabricante:

BECSA, S.A.U.
Ciudad del Transporte II
C/ Grecia 31
12006 Castellón

3. Uso previsto:

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5. Organismo notificado:

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica


Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	$V_{\text{máx.6}}, V_{\text{mín.3.0}}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{\text{mín.5.4}}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Escurrimiento del ligante	$D_{0.3}$	EN 12697-18
Sensibilidad al agua	ITSR ₉₀	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	160 – 170 °C	EN 12697-13
Granulometría	16/100, 11.2/97, 8/74, 2/29, 0.5/15, 0.063/8.3	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$VFB_{\text{máx.86}}, VFB_{\text{mín.71}}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Resistencia a la deformación permanente	$P_{\text{NR}}, WTS_{\text{AIRmáx } 0.07}, PRD_{\text{AIRmáx } 5.0}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	Abr_{ANR}	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 13 de Febrero de 2020



Manuel Montolio Sanfeliu
Director Asfaltos