



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALD/033 T

1. Nombre y código de identificación:

BBTM 5A PMB 45/80-65 CU

2. Nombre y dirección del fabricante:

BECSA, S.A.U.
Edificio Simetría, Paseo Buenavista, s/n,
12100 El Grao de Castellón, Castellón.

3. Uso previsto:

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5. Organismo notificado:

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica

Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	V_{iNR}	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{min.5.2}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Sensibilidad al agua	ITSR ₉₀	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	160 – 170 °C	EN 12697-13
Granulometría	16/100, 11.2/93, 4/68, 2/31, 0.5/16, 0.063/8.0	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$VFB_{min.NR}$, $VFB_{max.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Huecos en los áridos minerales	$VMA_{min.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Valores Marshall para aplicación en aeropuertos	$S_{min.NR}$, $S_{max.NR}$, F_{NR} , $Q_{min.NR}$	EN 12697-34
Resistencia a la deformación permanente	P_{NR} , $WTS_{AIR NR}$, $PRD_{AIR NR}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	Abr_{ANR}	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 06 de mayo de 2023.



Miguel Miñana Sánchez
Director Asfaltos