



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALD/047 T

**1. Nombre y código de identificación:**

SMA 8 SURF PMB 45/80-65

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

BECSA, S.A.U.  
Ciudad del Transporte II  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

**3. Uso previsto:**

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

2+

**5. Organismo notificado:**

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica

Nº 1170/CPR/MB.00514

## 6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	$V_{\text{máx.7}}, V_{\text{mín.3.0}}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{\text{mín.5.6}}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Escurecimiento del ligante	$D_{\text{DNR}}$	EN 12697-18
Sensibilidad al agua	$\text{ITSR}_{90}$	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	160 – 170 °C	EN 12697-13
Granulometría	11.2/100, 8/97, 4/35, 2/28, 0.5/18, 0.063/8.5	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$\text{VFB}_{\text{máx.NR}}, \text{VFB}_{\text{mín.NR}}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Resistencia a la deformación permanente	$P_{\text{NR}}, \text{WTS}_{\text{AIR 0.07}}, \text{PRD}_{\text{AIR 5.0}}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	$\text{Abr}_{\text{ANR}}$	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 27 de enero de 2025



Miguel Miñana Sánchez  
Director Asfaltos