



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALB/008 B

1. Nombre y código de identificación:

AC32 BASE 35/50 G

2. Nombre y dirección del fabricante:

BECSA, S.A.U.
Paseo Buenavista, s/n
12100 El Grao de Castellón (Castellón)

3. Uso previsto:

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5. Organismo notificado:

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica

Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | PRESTACIONES | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS |
|--|--|---------------------------------------|
| Contenido de huecos | $V_{\text{máx.8}}, V_{\text{mín.4.0}}$ | EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5 |
| Contenido de ligante | $B_{\text{mín.3.6}}$ | EN 12697-1, EN 12697-39 |
| Sensibilidad al agua | ITSR ₈₀ | EN 12697-12 |
| Temperatura de la mezcla | 150 – 190 °C | EN 12697-13 |
| Granulometría | 45/100, 31.5/99, 16/70, 8/47, 2/25, 0.5/13, 0.25/8, 0.063/4.1 | EN 12697-2 |
| Huecos rellenos de betún | $VFB_{\text{mín.NR}}, VFB_{\text{máx.NR}}$ | EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5 |
| Huecos en los áridos minerales | $VMA_{\text{mín.NR}}$ | EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5 |
| Valores Marshall para aplicación en aeropuertos | $S_{\text{mín.NR}}, S_{\text{máx.NR}}, F_{\text{NR}}, Q_{\text{mín.NR}}$ | EN 12697-34 |
| Resistencia a la deformación permanente | $P_{\text{NR}}, WTS_{\text{AIR 0.07}}, PRD_{\text{AIR 5.0}}$ | EN 12697-22 |
| Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados | Abr_{ANR} | EN 12697-16 |
| Reacción al fuego | NPD | EN 13501-1 |
| Sustancias peligrosas | NPD | Legislación aplicable |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 10 de marzo de 2026



Miguel Miñana Sánchez
Director de Firmes y Conservaciones