DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALD/116 R15 SC

1. **Nombre y código de identificación:**

   AC16 BIN 50/70 S R15 SC

2. **Nombre y dirección del fabricante:**

   BECSA, S.A.U.
   Edificio Simetría, Paseo Buenavista, s/n,
   12100 El Grao de Castellón, Castellón.

3. **Uso previsto:**

   Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

   2+

5. **Organismo notificado:**

   ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

   Evaluación del Control de Producción en Fábrica

   Sistema de evaluación 2+

   Certificado del Control de Producción en Fábrica

   Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	$V_{máx.7}$, $V_{min.4.0}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{min.3.8}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Sensibilidad al agua	$ITSR_{80}$	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	120 – 150 ºC	EN 12697-13
Granulometría	22.4/100, 16/98, 8/67, 4/42, 2/28, 0.5/14, 0.25/9, 0.063/4.9	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$VFB_{mín.NR}$, $VFB_{máx.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Huecos en los áridos minerales	$VMA_{mín.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Valores Marshall para aplicación en aeropuertos	$S_{min.NR}$, $S_{máx.NR}$, F_{NR}, $Q_{mín.NR}$	EN 12697-34
Resistencia a la deformación permanente	P_{NR}, $WTS_{AIR\ 0.07}$, $PRD_{AIR\ 5.0}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	Abr_{ANR}	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 5 de mayo de 2026



Miguel Miñana Sánchez
Director de Firmes y Conservaciones