DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

LR/102 B R15

1. **Nombre y código de identificación:**

   AC16 SURF 50/70 S

2. **Nombre y dirección del fabricante:**

   BECSA, S.A.U.
   Ciudad del Transporte II
   C/ Grecia 31
   12006 Castellón

3. **Uso previsto:**

   Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

   2+

5. **Organismo notificado:**

   ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

   Evaluación del Control de Producción en Fábrica

   Sistema de evaluación 2+

   Certificado del Control de Producción en Fábrica


   Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Contenido de huecos	$V_{máx.7}$, $V_{min.3.0}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Contenido de ligante	$B_{min.4.4}$	EN 12697-1, EN 12697-39
Sensibilidad al agua	$ITSR_{80}$	EN 12697-12
Temperatura de la mezcla	140 – 180 ºC	EN 12697-13
Granulometría	22.4/100, 16/97, 8/67, 4/41, 2/31, 0.5/16, 0.25/11, 0.063/5.6	EN 12697-2
Huecos rellenos de betún	$VFB_{mín.NR}$, $VFB_{máx.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Huecos en los áridos minerales	$VMA_{mín.NR}$	EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5
Valores Marshall para aplicación en aeropuertos	$S_{min.NR}$, $S_{máx.NR}$, F_{NR}, $Q_{mín.NR}$	EN 12697-34
Resistencia a la deformación permanente	P_{NR}, $WTS_{AIR\ 0.07}$, $PRD_{AIR\ 5.0}$	EN 12697-22
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados	Abr_{ANR}	EN 12697-16
Reacción al fuego	NPD	EN 13501-1
Sustancias peligrosas	NPD	Legislación aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 09 de septiembre de 2022



Manuel Montolio Sanfeliu
Director Asfaltos